

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
619501	ES1	ES1	1"		32.65†	19.69	13.22	NO	NO	55	27
632147	0	0	1-3/16"		22.45	14.1	8.35	NO	NO		
646155	ES36	ES36	1-3/16"		22.45	14.1	8.35	YES	NO		
646177	ES36	ES36	1-3/16"		22.45	14.1	8.35	NO	NO		
665472	ES36	ES36	1-5/8"	G	25.14	15.61	9.53	NO	NO	925	977
665937	ES36	ES36	1-5/8"	G	22.91	16.09	6.82	YES	NO		
695406	S21	S21	2-1/16"	E	21.39	13.26	8.13	YES	YES	1854	274
77986	EB1	ES48			31.01	18.65	12.36				
77987	EB1	ES48			27.24	16.38	10.86				
83001	ES149	EB1	1-3/8"	A	10.45†	8.41†	3	YES	YES	793	363
83002	ES10	ES10	1-3/8"	A	11.65	8.66	3	YES	YES	3112	590
83003	S1	BP7	1-3/8"	A	11.76	8.95†	3.4	YES	YES	248	100
83004	ES35	ES136	1"	2" D/T	9.36†	7.29	2.32	YES	YES	539	324
83005	BP8	S10	1-3/16"	2" D/T	7.34	5.87	1.47	YES	NO	858	216
83006	ES149	EB1	1-3/8"	A	10.71	8.52†	2.78	YES	YES	525	182
83007	EB1	EB1	1-3/8"	A	18.55	11.67	6.87	NO	NO	489	343
83008	ES136	ES136	1-3/8"	A	13†	10.13†	4	YES	YES	699	307
83009	ES149	ES149	1-3/8"	A	10.45†	8.41†	3	YES	YES	793	363
83010	ES24	ES24	1"	2" D/T	14.15†	9.33	5.07	YES	YES	188	70
83011	EB1	EB1	1-3/8"	A	11.55†	8.48	3.61	YES	YES	738	330
83012	EB1	EB1	1-3/8"	A	11.07†	8.21	3.37	YES	YES	738	330
83013	BP8	BP8	1-3/16"	2" D/T	7.66	6.63†	1.7	YES	NO	646	480
83014	S1	S1	1-3/8"	A	10.48	7.11	3.37	NO	NO	544	501
83015	BP8	S1	1-3/8"	A	9.84	7.59	2.25	YES	YES	735	430
83016	ES10	ES10	1"	1-5/8"	11.51	8.14	3.37	NO	YES	506	139
83017	ES149	ES149	1-3/8"	A	10.95	8.41†	3.13	YES	YES	353	138
83018	ES24	S10	1-3/8"	A	10.3†	8.42†	3.24	YES	YES	515	174
83019	ES24	S10	1-3/8"	A	9.48	8.21†	2.29	YES	YES	509	121
83020	ES91	ES91	1-3/8"	A	9.41	7.17	2.24	YES	YES	796	255
83021	ES10	ES10	1-3/8"	A	9.41	7.4	2.01	YES	YES	745	315
83022	ES24	ES24	1"	2" D/T	14.28	9.33	4.95	YES	NO	840	152
83023	ES10	ES181	1"	1-5/8"	8.7	7.09†	2.14	NO	YES	484	157
83024	ES10	ES10	1-3/8"	2-1/2" D/T	11.65	8.66	3	YES	YES	811	320
83025	ES163	ES163	1-3/8"	A	8.02	6.53	1.48	YES	YES	710	230
83026	ES24	ES24	1-3/8"	A	13.11	9.12	3.99	YES	YES	602	104
83027	ES24	S10	1-3/8"	A	13.82	9.2	4.61	YES	YES	602	104
83028	ES86	ES167	1-3/8"	A	9.96	7.6	2.33	YES	YES	445	531

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83029	ES168	ES169	1-5/8"	C	10.35	7.87	2.41	YES	NO	1303	1349
83030	ES136	ES136	1-3/8"	A	9.61†	7.61	2.5	YES	YES	308	87
83031	ES10	ES10	1-3/8"	2-1/2" D/T	11.54	8.66	2.88	YES	YES	811	314
83032	ES163	ES163	1-3/8"	A	7.85	6.36	1.49	NO	YES	779	135
83033	ES53	ES53	1-3/8"	A	13.99	10.37	3.62	YES	YES	494	312
83034	ES115	ES115	1-3/16"	1-5/8"	10.04†	7.32	2.97	NO	YES	430	129
83035	ES166	ES136	1-3/8"	A	13.04†	9.33	4.22	YES	YES	320	100
83038	ES149	EB1	1-3/8"	A	10.45†	8.41†	3	YES	YES	336	242
83039	ES149	ES149	1-3/8"	A	10.44†	8.4†	3	YES	YES	876	326
83040	ES171	ES172	1-3/8"	A	10.44†	8.4†	3	YES	YES	876	326
83041	BP27	S10	1-3/8"	A	10.51†	8.34†	3.02	YES	YES	486	189
83042	ES136	ES136	1-3/8"	A	9.89†	8.52†	2.39	YES	YES	954	541
83044	ES27	ES164	1-3/8"	A	10.91	7.93	2.98	YES	YES	789	296
83045	ES19	S10	1-3/8"	A	11.53†	8.58†	3.81	YES	NO	510	153
83046	ES10	ES181	1-3/16"		9.23†	7.62†	2.73	NO	YES	514	173
83047	ES149	EB1	1-3/8"	A	11.78†	9.74†	3	YES	YES	364	314
83048	ES86	ES167	1-3/8"	A	9.97	8.43†	2.37	YES	YES	904	415
83049	ES163	ES163	1-3/8"	A	8.02	6.53	1.48	YES	YES	2879	705
83050	ES19	S10	1-3/8"	A	10.43†	8.38†	2.9	YES	YES	599	321
83051	ES10	ES10	1-3/8"	2-1/2" D/T	9.41	7.4	2.01	YES	YES	579	163
83052	ES185	ES185	1-3/8"	2-1/2" D/T	9.41	7.19	2.23	YES	NO	1101	149
83053	ES185	ES185	1-3/8"	A	10.91	7.93	2.98	YES	YES	968	214
83054	ES185	ES185	1-3/8"	A	10.28	7.56	2.72	YES	YES	1004	184
83056	ES136	ES136	1-5/8"	C	11.53	8.63	2.89	YES	YES	3830	737
83057	ES171	ES172	1-3/8"	2-1/2" D/T	10.44†	8.4†	2.99	YES	YES	364	242
83058	ES19	S10	1-3/8"	A	10.43†	8.38†	2.9	YES	YES	742	243
83059	ES35	ES35	1-3/8"	A	12.06†	8.68	3.88	YES	YES	738	350
83060	EB	BP7	1-3/8"	A	9.76	7.98†	2.25	NO	YES	431	441
83061	ES10	ES10	1-3/8"	2-1/2" D/T	9.41	7.4	2.01	YES	YES	1030	220
83062	ES185	S42	1-3/8"	A	12.71	9.18	3.53	YES	NO	704	153
83063	ES175	ES136	1-3/8"	A	10.76†	9.26†	3.01	YES	YES	954	541
83064	ES149	ES149	1-3/8"	A	10.41†	8.36†	2.99	YES	YES	635	323
83065	ES206	ES171	1-5/8"	G	12.52	9.32	3.2	YES	YES	680	184
83066	ES153	ES153	1-3/8"	A	11.15†	9.2†	2.78	YES	YES	599	221
83067	ES166	ES136	1-3/16"	2" D/T	12.33†	9.27	3.56	YES	YES	424	101
83081	ES126	ES172	1-3/8"	A	13.39	9.98†	4	YES	YES	1004	232
83100	ES90	ES90	1-3/8"	A	26.6	16.11	10.49	YES	YES	481	142

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83101	ES90	ES90	1-3/8"	A	24.63	15.13	9.49	YES	YES	481	142
83102	S21	S21	1-3/8"	A	22.89	13.54	9.35	YES	YES	513	333
83103	S21	S21	1-3/8"	A	19.66	11.93	7.74	YES	YES	517	301
83104	EB3	EB3	1-3/8"	A	28.24	17.12	11.12	YES	NO	698	133
83105	S40	ES179	1-3/8"	A	31.91	18.3	13.61	YES	NO	559	150
83106	S21	S21	1-3/8"	A	29.25	16.76	12.49	YES	NO	451	80
83107	EB2	EB2	1-3/8"	A	31.66	18.4	13.25	YES	NO	352	77
83109	ES36	S42	1-3/8"	A	26.17	15.93	10.24	YES	YES	345	78
83110	ES36	S42	1-3/8"	A	22.94	14.31	8.63	YES	YES	450	143
83111	ES36	S42	1-3/8"	A	26.17	15.93	10.24	YES	YES	560	141
83112	ES36	S42	1-3/8"	A	21.52	13.41	8.11	YES	YES	1064	343
83113	ES36	EB3	1-3/8"	A	20.47	13.46	7.01	YES	YES	997	238
83114	S40	ES35	1-3/8"	A	23.02	13.78	9.24	YES	NO	450	102
83115	ES36	EB3	1-3/8"	A	16.19	13.32	4.87	YES	YES	997	238
83116	ES164	ES165	1-3/8"	A	23.81	14.68	9.12	YES	NO	354	300
83117	EB4	EB1	1-3/8"	A	23.98	14.47	9.51	YES	NO	354	300
83118	ES164	ES90	1-3/8"	A	24.45	14.71	9.74	YES	NO	410	311
83119	EB4	ES165	1-3/8"	A	23.96	14.84	9.12	YES	NO	354	300
83120	ES120	S21	1-3/8"	A	22.17	13.66	8.51	YES	YES	779	164
83121	ES36	ES36	1-3/8"	A	30.25	18.32	11.93	YES	YES	689	126
83122	ES36	ES36	1-3/8"	A	25.28	15.79	9.49	YES	YES	661	201
83123	ES36	ES36	1-3/8"	A	26.65	16.41	10.24	YES	YES	589	119
83124	ES36	ES36	1-3/8"	A	21.65	13.77	7.88	YES	YES	750	137
83125	ES36	ES36	1-3/8"	A	28.15	17.16	10.99	YES	YES	625	115
83126	ES36	ES36	1-3/8"	A	24.41	15.27	9.14	YES	YES	625	115
83127	ES36	ES36	1-3/8"	A	20.16	13.14	7.01	YES	YES	940	218
83128	ES36	ES36	1-3/8"	A	16.89	11.53	5.36	YES	YES	940	218
83130	ES36	ES36	1-3/8"	A	18.03	12.04	5.99	YES	YES	871	177
83131	ES83	ES83	1-3/8"	A	27.8	18.18	9.62	YES	NO	212	129
83132	EB3	EB3	1-3/8"	A	25.24	15.5	9.74	YES	NO	828	150
83134	S21	ES36	1-3/8"	A	22.27	13.51	8.77	YES	NO	430	49
83135	ES90	ES90	1-3/8"	A	19.49	12.38	7.11	YES	NO	519	121
83136	S21	S21	1-3/8"	A	29.31	16.8	12.51	YES	NO	914	65
83137	ES36	ES36	1-3/8"	A	30.04	17.79	12.25	YES	YES	517	132
83138	ES36	S42	1-3/8"	A	23.55	14.42	9.12	YES	YES	997	231
83140	EB3	EB3	1-3/8"	A	25.28	15.53	9.75	YES	NO	738	88
83141	EB3	EB3	1-3/8"	A	25.27	15.52	9.75	YES	NO	408	113

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83142	ES162	S42	1-3/8"	A	23.92	14.49	9.43	YES	YES	367	131
83143	ES162	S42	1-3/8"	A	21.92	13.51	8.41	YES	YES	403	137
83144	ES36	ES36	1-3/8"	A	23.78	15.03	8.74	YES	YES	596	93
83145	ES83	ES83	1-3/8"	A	19.93	12.32	7.54	YES	NO	479	153
83146	ES90	ES83	1-3/8"	A	24.02	14.68	9.33	YES	YES	479	119
83147	ES179	ES179	1-3/8"	A	28.54	17.4	11.15	YES	YES	358	128
83148	ES179	ES179	1-3/8"	A	30	17.83	12.17	YES	YES	604	149
83149	ES36	ES36	1-3/8"	A	25.28	15.78	9.49	YES	YES	332	101
83150	ES36	ES36	1-3/8"	A	15.24	10.43	4.81	YES	YES	940	216
83153	ES34	ES34	1-3/8"	A	21.69	13.62	8.07	YES	YES	974	206
83154	ES120	S21	1-3/8"	A	20.78	12.72	8.06	YES	YES	599	140
83155	ES34	ES34	1-3/8"	A	21.69	13.62	8.07	YES	YES	507	80
83156	ES90	ES90	1-3/8"	A	18.55	11.91	6.64	YES	NO	778	135
83157	ES36	ES90	1-3/8"	A	26.38	15.76	10.61	YES	NO	446	303
83158	ES22	ES22	1-3/8"	A	12.96	8.97	4	YES	NO	783	484
83159	EB2	EB2	1-3/8"	A	21.85	13.56	8.29	YES	NO	658	149
83160	ES128	ES36	1-3/8"	A	24.31	14.9	9.37	YES	YES	920	161
83161	S1	EB1	1-3/8"	A	20.82	12.56	8.25	YES	NO	400	70
83162	S40	ES190	1-3/8"	A	24.35	14.69	9.67	YES	NO	877	52
83163	ES175	ES175	1-3/8"	A	20.75	13.01	7.74	YES	NO	828	98
83164	ES36	ES165	1-3/8"	C	24.22	14.59	9.63	YES	NO	426	274
83166	ES179	ES179	1-3/8"	A	25.28	15.78	9.49	YES	YES	622	132
83167	ES90	ES90	1-3/8"	A	19.49	12.38	7.11	YES	NO	285	90
83168	ES179	ES179	1-3/8"	A	25.28	15.78	9.49	YES	YES	246	88
83169	ES90	ES90	1-3/8"	A	18.55	11.91	6.64	YES	NO	599	171
83171		ES36	1-3/8"	A	23.98	14.51	9.47	YES	YES	513	146
83174	ES128	ES36	1-3/8"	A	24.31	14.9	9.37	YES	YES	795	160
83175	ES175	ES175	1-3/8"	A	20.48	13.19	7.29	YES	NO	1245	156
83176	ES36	ES36	1-3/8"	A	26.62	15.96	10.66	NO	NO	406	275
83177	S40	EB1	1-3/8"	A	14.99†	10.12	5.38	YES	NO	690	275
83178	S38	ES83	1-3/8"	A	21.95	13.26	8.69	YES	NO	690	275
83180	ES90	ES83	1-3/8"		30.2	21.24	8.96	YES	NO	909	204
83200	EB2	EB2	1-3/8"	A	24.51	15.1	9.53	YES	NO	806	370
83203	ES36	ES36	1-3/8"	A	17.1	11.36	5.74	YES	YES	609	114
83204	ES36	ES36	1-3/8"	A	20.14	12.86	7.28	YES	YES	451	110
83205	ES36	ES36	1-3/8"	A	29.69	17.69	12	YES	YES	660	76
83207	ES36	ES36	1-3/8"	A	21.64	13.61	8.03	YES	YES	553	143

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83209	ES36	ES36	1-3/8"	A	29.64	17.61	12.03	YES	YES	670	78
83214	EB3	EB3	1-3/8"	A	19.64	12.86	6.78	YES	YES	269	90
83215	EB3	EB3	1-3/8"	A	26.64	16.36	10.28	YES	YES	697	108
83216	EB2	EB2	1-3/8"	A	23.51	14.48	9.03	YES	YES	776	262
83217	EB3	EB3	1-3/8"	A	22.77	14.49	8.28	YES	YES	633	159
83218	ES36	ES36	1-3/8"	A	25.19	15.44	9.75	YES	YES	721	194
83219	EB2	EB2	1-3/8"	A	20.01	12.73	7.28	YES	YES	299	125
83221	ES36	ES36	1-3/8"	A	24.01	14.73	9.28	YES	YES	599	153
83225	EB3	EB3	1-3/8"	A	24.14	15.11	9.03	YES	YES	482	159
83242	ES36	ES36	1-3/8"	A	33.73	20.98	12.75	YES	YES	721	135
83243	ES175	ES175	1-3/8"	A	24.41	15.26	9.15	YES	YES	296	170
83244	S43	ES175	1-3/8"		27.28	16.38	10.9	YES	NO	502	112
83301	S16	ES90	1-3/8"	B	24.52	14.74	9.78	YES	YES	653	86
83303	EB7	ES36	1-3/8"	B	24.86	15.08	9.78	YES	YES	470	122
83304	EB7	ES36	1-3/8"	B	22.86	14.08	8.78	YES	YES	470	122
83308	EB2	EB2	1-3/8"	B	25.14	15.36	9.78	YES	YES	445	180
83309	EB2	EB2	1-3/8"	B	28.64	17.11	11.53	YES	YES	589	135
83310	ES36	ES36	1-3/8"	B	24.06	14.69	9.37	YES	NO	559	153
83312	EB2	EB2	1-3/8"	B	26.64	16.11	10.53	YES	YES	527	152
83314	EB2	EB2	1-3/8"	B	30.64	18.11	12.53	YES	YES	633	143
83317	S16	ES90	1-3/8"	B	27.03	16	11.34	YES	YES		
83318	S16	S16	1-3/8"	B	22.53	13.5	9.03	YES	YES	323	77
83353	EB3	S21	1-3/8"	B	24.84	15.06	9.78	YES	NO	432	214
83362	EB3	EB3	1-3/8"	B	27	16.25	10.75	YES	NO	539	202
83363	ES36	ES36	1-3/8"	A	16.46	11.35	5.11	YES	YES	1084	201
83364	ES90	ES83	1-3/8"	A	24.06	15.07	8.99	YES	YES	855	206
83389	ES36	ES36	1-3/8"	A	17.32	11.57	5.75	YES	YES	1084	228
83391	ES190	ES190	1-3/8"	A	25.52	15.61	9.91	YES	NO	590	105
83395	S21	ES178	1-3/8"	A	27.19	16.28	10.91	YES	NO	616	105
83396	ES179	ES179	1-3/8"		20.75	14.04	6.71	YES	YES	583	334
83397	ES175	ES175	1-3/8"	A	18.67	11.91	6.76	YES	NO	303	101
83398	ES175	ES175	1-3/8"	A	23.23	15.38	7.85	YES	YES	293	168
83400	S1	S1	1-3/16"	F	22.02	12.82	9.2	YES	NO	301	120
83401	EB1	EB1	1-3/16"	F	24.09	14.26	9.83	YES	NO	341	252
83404	EB2	EB2	1-3/16"	F	22.01	13.44	8.58	YES	NO	545	171
83456	S21	S21	1-3/8"	B	24.03	14.25	9.78	YES	YES	566	80
83515	S1	EB2	1-3/16"		23.34	13.89	9.45	YES	NO	643	205

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
83518	S1	EB2	1-3/16"		24.4	14.26	10.14	YES	NO	153	82
83519	EB2	EB2	1-3/16"	F	23.83	14.35	9.48	YES	NO	292	132
83613	S16	S16	1-3/8"	A	21.04	12.76	8.28	YES	YES	601	242
83634	ES120	ES120	1-3/8"	A	27.48	16.23	11.25	YES	YES	779	157
83635	ES36	S21	1-3/8"	A	21.74	13.25	8.49	YES	NO	558	119
83636	ES90	ES90	1-3/8"	A	27.72	16.95	10.77	YES	YES	505	148
83901	ES153	ES153	1-3/8"	A	11.15†	9.2†	2.78	YES	YES	509	204
83905	ES86	ES167	1-3/8"	2-1/2" D/T	9.3†	7.81†	2.21	YES	YES	1105	170
83906	ES85	EB1	1-3/8"	2-1/2" D/T	10.45†	8.41†	3.01	YES	YES	586	320
83907	ES147	ES147	1-3/8"	A	14.97	10.61	4.36	YES	YES	460	365
83908	ES27	ES91	1-3/8"	A	9.3	7.03	2.27	YES	NO	904	279
83909	ES20	ES211	1-3/8"	A	9.45	7.33	2.12	YES	YES	646	180
83910	ES169	ES169	1-3/8"	A	11.63†	9.35†	2.28	YES	YES	572	239
83911	ES85	EB1	1-3/8"	A	10.45†	8.41†	2.99	YES	YES	991	321
85000	ES36	ES36	1-5/8"	C	17.28	11.5	5.78	YES	YES	1019	219
85001	EB3	EB3	1-5/8"	C	26.3	16.39	9.92	YES	NO	1202	186
85003	ES90	ES90	1-5/8"	C	25.42	15.63	9.79	YES	YES	437	182
85004	EB3	EB3	1-5/8"	C	20.68	13.67	7.01	YES	YES	1019	219
85005	ES36	ES36	1-5/8"	C	24.76	15.24	9.52	YES	YES	1019	219
85006	ES36	ES36	1-5/8"	C	28.54	17.13	11.41	YES	YES	1019	219
85007	EB3	EB3	1-5/8"	C	24.33	15.4	8.93	YES	YES	1008	171
85009	S21	ES36	1-5/8"	C	23.56	14.4	9.16	YES	YES	857	144
85010	ES36	ES36	1-5/8"	C	26.8	16.26	10.54	YES	YES	1019	219
85011	ES120	ES121	1-5/8"	C	27.49	16.46	11.03	YES	NO	1268	186
85012	EB2	EB2	1-5/8"	C	21.02	13.23	7.79	YES	NO	523	199
85013	ES36	ES36	1-5/8"	C	29.79	17.76	12.04	YES	YES	1019	219
85014	ES36	ES36	1-5/8"	C	21.76	13.74	8.02	YES	YES	1019	219
85023	EB2	EB2	1-5/8"	C	20.27	13	7.27	YES	YES	1008	539
85024	EB2	EB2	1-5/8"	C	28.77	17.25	11.52	YES	YES	1008	539
85025	EB2	S21	1-5/8"	C	23.02	14.01	9.01	YES	NO	1079	539
85026	ES136	S21	1-5/8"	C	23.02	14.01	9.01	YES	NO	1079	539
85027	S21	S21	1-5/8"	C	21.59	13.05	8.54	YES	NO	1008	539
85029	ES36	ES36	1-5/8"	C	20.54	13.11	7.43	YES	YES	1019	219
85030	ES36	ES36	1-5/8"	C	24.05	14.89	9.16	YES	YES	1019	219
85031	ES176	EB2	1-5/8"	C	25.63	15.87	9.76	YES	NO	941	257
85033	S21	EB3	1-5/8"	C	27.26	17.4	9.86	YES	YES	764	254
85036	ES36	ES36	1-5/8"	C	26.38	16.29	10.09	YES	YES	633	119

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85040	EB3	EB3	1-5/8"	C	30.91	18.51	12.4	YES	NO	889	114
85042	EB3	EB3	1-5/8"	C	20.64	13.61	7.03	YES	YES	333	161
85043	ES36	ES36	1-5/8"	C	27.63	16.85	10.78	YES	YES	628	163
85044	ES36	ES36	1-5/8"	C	22.63	14.1	8.53	YES	NO	722	212
85045	ES36	ES36	1-5/8"	C	14.52	10.12	4.4	YES	YES	1020	219
85046	EB2	EB2	1-5/8"	C	27.55	16.62	10.93	YES	YES	1008	539
85047	EB2	EB2	1-5/8"	C	25.31	15.52	9.79	YES	YES	1008	539
85048	S21	S21	1-5/8"	C	29.16	16.88	12.28	YES	NO	432	106
85049	S21	S21	1-5/8"	C	25.53	15	10.53	YES	NO	597	107
85050	ES36	ES36	1-5/8"	C	23.28	14.5	9.03	YES	NO	525	138
85051	ES36	ES36	1-5/8"	C	18.54	12.13	6.41	YES	YES	1019	139
85052	ES36	ES36	1-5/8"	C	13.26	9.49	3.77	YES	YES	1429	335
85053	EB3	EB3	1-5/8"	C	24.69	15.52	9.17	YES	NO	1019	227
85054	EB2	EB2	1-5/8"	C	23.26	14.37	8.89	YES	NO	602	104
85055	EB2	EB2	1-5/8"	C	25.63	15.63	10	YES	NO	577	102
85056	S21	ES36	1-5/8"	C	20.15	12.87	7.28	YES	YES	732	114
85057	ES36	EB3	1-5/8"	C	21.45	14.23	7.22	YES	YES	1216	115
85058	ES36	ES36	1-5/8"	C	22.67	14.26	8.41	YES	YES	722	114
85059	ES36	EB3	1-5/8"	C	19.09	12.8	6.29	YES	YES	928	151
85060	ES36	ES36	1-5/8"	C	19.79	12.76	7.04	YES	YES	943	405
85061	ES161	ES162	1-5/8"	C	24.76	15.25	9.51	YES	YES	1216	195
85062	EB2	EB2	1-5/8"	C	19.76	12.6	7.16	YES	NO	523	199
85063	EB2	EB2	1-5/8"	C	32.01	18.85	13.16	YES	NO	762	174
85064	ES36	ES36	1-5/8"	C	16.02	10.75	5.27	YES	YES	1481	340
85065	ES161	S21	1-5/8"	C	28.05	17	11.05	YES	YES	1059	300
85066	ES161	ES162	1-5/8"	C	24.64	15.25	9.39	YES	YES	812	322
85067	ES174	ES136	1-5/8"	C	30.54	18.15	12.39	YES	YES	676	170
85069	S21	S21	1-5/8"	C	26.31	15.97	10.33	YES	YES	762	255
85070	ES174	EB3	1-5/8"	C	25.59	15.83	9.76	YES	NO	1100	310
85071	S21	S21	1-5/8"	C	25.57	15.02	10.55	YES	NO	610	107
85072	ES36	ES176	1-5/8"	C	24.17	14.81	9.36	YES	YES	1387	305
85078	ES36	ES36	1-5/8"	C	14.76	10.12	4.64	YES	YES	1409	282
85079	ES36	ES36	1-5/8"	C	12.04	8.87	3.17	YES	YES	1494	325
85080	ES175	S21	1-5/8"	C	22.51	13.77	8.74	YES	NO	447	138
85081	ES175	S21	1-5/8"	C	23.44	14.33	9.11	YES	YES	1658	250
85082	ES90	ES90	1-5/8"	C	28.6	20.64	7.97	YES	YES	1435	266
85083	ES162	S42	1-5/8"	C	27.81	16.53	11.28	YES	YES	1429	184
85084	ES174	ES136	1-5/8"	C	20.59	13.03	7.57	YES	NO	1145	407

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85085	S21	S21	1-5/8"	C	24.95	14.67	10.23	YES	NO	970	101
85086	ES36	ES36	1-5/8"	C	17.55	11.63	5.92	YES	YES	2027	389
85087	ES36	ES176	1-5/8"	C	22.78	14.7	8.08	YES	YES	1568	403
85088	ES161	ES162	1-5/8"	C	25.31	15.52	9.79	YES	YES	616	178
85090	ES150	ES36	1-5/8"	C	25.31	15.52	9.79	YES	YES	943	99
85091	ES36	ES36	1-5/8"	C	21.38	13.56	7.82	YES	NO	1121	331
85092	ES150	S21	1-5/8"	C	21.95	15.04	6.89	YES	YES	1597	138
85097	ES36	ES36	1-5/8"	C	27.95	17.11	10.84	YES	YES	1086	109
85098	ES161	ES162	1-5/8"	C	24.64	15.24	9.4	YES	YES	747	158
85099	ES36	ES36	1-5/8"	C	26.02	15.93	10.09	YES	YES	1152	135
85102	ES36	ES136	1-5/8"	C	21.52	14.93	6.59	YES	YES	1224	342
85106	ES150	ES150	1-5/8"	C	20.03	12.89	7.14	YES	YES	1054	109
85109	ES36	ES195	1-5/8"	C	24.21	15.14	9.07	YES	YES	1123	149
85119	ES150	ES150	1-5/8"	C	21.39	13.81	7.68	YES	YES	1387	185
85120	ES175	ES175	1-5/8"	C	23.67	15.06	8.61	YES	NO	2083	519
85122	ES120	S21	1-5/8"	C	22.22	13.78	8.44	YES	YES	926	162
85123	ES120	S21	1-5/8"	C	21.49	13.26	8.23	YES	NO	1809	246
85124	S21	S21	1-5/8"	C	20.91	12.9	8.01	YES	YES	1086	222
85125	ES158	ES159	1-5/8"	C	26.9	16.64	10.26	YES	YES	1479	183
85126	ES158	S21	1-5/8"	C	21.76	13.63	8.13	YES	YES	1086	215
85180	ES150	ES36	1-5/8"	C	20.94	13.83	7.11	YES	YES	681	283
85181	ES150	ES150	1-5/8"	C	26.33	17.06	9.27	YES	YES	681	285
85182	S43	S43	1-5/8"	C	26.86	16.04	10.82	YES	NO	708	232
85188	ES161	ES162	1-5/8"	C	25.31	15.52	9.79	YES	YES	1074	255
85200	ES166	ES182	1-5/8"	C	21.18	13.71	7.48	YES	YES	878	141
85300	EB3	EB3	1-5/8"	D	17.98	12.21	5.78	YES	YES	1435	676
85301	EB3	EB3	1-5/8"	D	31.92	19.03	12.89	YES	NO	1442	455
85302	EB3	EB3	1-5/8"	D	22.75	14.61	8.14	YES	NO	836	253
85303	EB3	EB3	1-5/8"	D	24.76	15.48	9.29	YES	NO	1019	221
85304	EB3	EB3	1-5/8"	D	22.25	14.22	8.03	YES	NO	767	325
85305	EB3	EB3	1-5/8"	D	27.25	16.7	10.55	YES	NO	1120	225
85307	EB3	EB3	1-5/8"	D	23.98	15.08	8.89	YES	NO	1094	173
85308	EB3	EB3	1-5/8"	D	25.11	15.83	9.28	YES	YES	764	254
85310	S21	S21	1-5/8"	D	18.63	11.71	6.92	YES	YES	1379	578
85311	S21	EB3	1-5/8"	D	23.95	14.79	9.16	YES	YES	764	254
85312	EB3	S21	1-5/8"	D	23.68	14.8	8.88	YES	YES	717	111
85313	EB3	EB3	1-5/8"	D	26.26	16.35	9.91	YES	YES	717	111

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85314	EB3	EB3	1-5/8"	D	26.49	16.46	10.03	YES	YES	1216	169
85315	EB3	EB3	1-5/8"	D	29.61	18.07	11.53	YES	NO	380	142
85316	S21	ES36	1-5/8"	D	20.61	12.82	7.8	YES	NO	943	443
85317	S21	EB3	1-5/8"	D	27.18	17.42	9.76	YES	YES	764	254
85318	S21	S21	1-5/8"	D	27.37	16.36	11.01	YES	YES	1372	192
85319	S21	ES150	1-5/8"	D	22.22	13.93	8.3	YES	YES	988	454
85320	EB3	EB3	1-5/8"	D	26.15	16.35	9.8	YES	NO	970	308
85321	ES36	ES36	1-5/8"	D	25.38	15.59	9.79	YES	YES	1435	676
85322	EB3	ES160	1-5/8"	D	15.26	11.85	3.41	YES	YES	764	162
85323	ES36	ES36	1-5/8"	D	17.36	11.58	5.78	YES	YES	1085	163
85324	S21	S21	1-5/8"	D	22.14	13.61	8.53	YES	NO	579	114
85325	S21	S21	1-5/8"	D	23.64	14.36	9.28	YES	NO	1024	240
85326	S21	S21	1-5/8"	D	19.64	12.36	7.28	YES	NO	799	142
85327	EB3	ES160	1-5/8"	D	16.01	12.1	3.91	YES	YES	764	162
85328	S21	S21	1-5/8"	D	25.64	15.36	10.28	YES	NO	930	383
85329	EB3	EB3	1-5/8"	D	24.52	15.48	9.04	YES	YES	1550	232
85330	EB3	S21	1-5/8"	D	22.44	14.16	8.28	YES	YES	1140	176
85331	ES158	ES159	1-5/8"	D	19.62	12.85	6.77	YES	YES	1757	396
85332	S42	ES36	1-5/8"	D	20.64	12.98	7.66	YES	YES	2351	967
85333	S42	ES36	1-5/8"	D	20.65	12.98	7.67	YES	YES	1241	534
85334	EB3	EB3	1-5/8"	D	14.52	10.48	4.04	YES	YES	1271	319
85335	ES158	ES159	1-5/8"	D	19.62	12.85	6.77	YES	YES	827	107
85336	S21	S21	1-5/8"	D	18.76	11.86	6.9	YES	NO	861	200
85337	ES36	ES36	1-5/8"	D	28.72	17.44	11.28	YES	YES	1318	374
85338	ES36	ES36	1-5/8"	D	19.47	12.68	6.79	YES	YES	1664	420
85339	EB3	EB3	1-5/8"	D	31.68	19.02	12.66	YES	YES	804	463
85340	ES188	S21	1-5/8"	D	26.46	15.85	10.61	YES	YES	1807	165
85341	ES188	S21	1-5/8"	D	30.96	18.1	12.86	YES	YES	1807	333
85342	S21	S21	1-5/8"	D	23.28	13.99	9.29	YES	NO	893	188
85343	S21	EB3	1-5/8"	D	22.96	14.79	8.17	YES	YES	858	289
85344	ES36	ES36	1-5/8"	D	13.22	9.45	3.77	YES	YES	1581	443
85345	ES36	ES36	1-5/8"	D	21.83	13.82	8.01	YES	YES	1093	219
85346	S21	S21	1-5/8"	D	22.12	13.48	8.64	YES	YES	2016	285
85347	S21	S21	1-5/8"	D	23.62	14.22	9.4	YES	YES	961	122
85351	S21	ES36	1-5/8"	D	20.61	12.82	7.79	YES	NO	1887	259
85376	EB3	EB3	1-5/8"	D	33.27	19.73	13.54	YES	NO	668	134
85377	ES182	ES182	1-5/8"	D	23.8	14.84	8.96	YES	YES	1937	570

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85378	ES182	ES182	1-5/8"	D	23.8	14.84	8.96	YES	YES	1110	240
85379	EB3	S21	1-5/8"	D	22.69	14.4	8.29	YES	YES	1658	176
85380	EB3	S21	1-5/8"	D	23.95	14.79	9.15	YES	YES	1568	227
85382	ES36	ES36	1-5/8"	D	20.22	13.07	7.15	YES	YES	1658	420
85637	ES90	ES36	1-5/8"	G	20.74	13.19	7.55	YES	NO	2256	327
85638	ES179	ES179	1-5/8"	G	28.58	17.4	11.18	YES	YES	643	138
85639	ES90	ES36	1-5/8"	G	27.08	17.79	9.29	YES	NO	795	109
85642	ES177	ES90	1-5/8"	G	22.52	14.52	8	YES	YES	1920	309
85648	ES90	ES90	1-5/8"	G	22.28	13.97	8.31	YES	NO	761	247
85649	S62	ES34	1-5/8"	G	23.16	16.46	6.7	YES	NO	875	421
85650	ES136	ES34	1-5/8"	G	24.88	16.35	8.53	YES	NO	941	463
85656	ES90	ES90	1-5/8"	G	26.49	16.94	9.55	YES	YES	1225	274
85670	ES175	ES175	1-5/8"	G	23.19	14.67	8.52	YES	YES	591	176
85671	ES175	ES175	1-5/8"	G	21.02	13.8	7.22	YES	NO	3197	315
85672	ES177	ES161	1-5/8"	G	22.44	14.55	7.89	YES	YES	3051	245
85700	EB3	EB3	1-5/8"	D	26.09	16.58	9.51	YES	YES	1446	328
85701	S21	S21	1-5/8"	D	15.64	10.36	5.28	YES	YES	914	204
85702	EB3	EB3	1-5/8"	D	23.76	15.85	7.91	YES	YES	1093	825
85703	S21	EB3	1-5/8"	D	29.57	18.54	11.03	YES	YES	1435	186
85704	EB3	EB3	1-5/8"	D	28.75	18.72	10.03	YES	YES	1435	186
85705	S21	S21	1-5/8"	D	23.62	14.23	9.39	YES	YES	639	436
85706	S21	S21	1-5/8"	D	23.65	14.24	9.41	YES	YES	1086	696
85707	S21	S21	2-1/16"	D	23.65	14.4	9.25	YES	YES	1761	986
85708	S21	S21	1-5/8"	D	20.63	12.85	7.78	YES	YES	914	204
85709	S21	S21	1-5/8"	D	31.64	18.36	13.28	YES	YES	700	203
85710	S21	EB3	1-5/8"	D	23.45	15.1	8.34	YES	YES	994	248
85711	S21	EB3	1-5/8"	D	24.54	15.26	9.27	YES	YES	1435	208
85712	EB3	EB3	1-5/8"	D	20.5	13.47	7.04	YES	YES	1435	562
85713	EB3	EB3	1-5/8"	D	24.51	15.48	9.04	YES	YES	1157	180
85714	EB3	EB3	1-5/8"	D	25.13	15.85	9.28	YES	YES	1220	175
85715	EB3	EB3	1-5/8"	D	25.13	15.85	9.28	YES	YES	1915	200
85716	EB3	EB3	1-5/8"	D	21.99	14.33	7.66	YES	YES	1220	175
85717	EB3	EB3	1-5/8"	D	25.13	15.85	9.28	YES	YES	1915	200
85718	EB3	EB3	1-5/8"	D	22.13	15.04	7.09	YES	YES	2506	206
85719	EB3	EB3	1-5/8"	D	17.25	11.97	5.28	YES	YES	1517	213
85720	EB3	EB3	1-5/8"	D	20.5	13.47	7.03	YES	YES	1435	562
85722	S21	S21	1-5/8"	D	27.16	16.41	10.76	YES	YES	1264	369

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto cone el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas estan ajustada en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Ferme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85723	EB3	S21	1-5/8"	D	19.93	12.9	7.03	YES	YES	1318	248
85724	ES158	ES159	1-5/8"	D	22.81	14.51	8.3	YES	YES	1235	454
85727	S21	S21	1-5/8"	D	29.88	17.34	12.54	YES	YES	783	111
85728	S21	S21	1-5/8"	D	24.37	14.86	9.51	YES	YES	1435	510
85729	EB3	S21	1-5/8"	D	21.55	13.77	7.78	YES	YES	783	111
85730	EB3	EB3	1-5/8"	D	30.75	18.72	12.03	YES	YES	1517	293
85731	S21	EB3	1-5/8"	D	30.57	18.54	12.03	YES	YES	1517	293
85732	EB3	EB3	2-1/16"	E	22.13	15.11	7.03	YES	YES	2632	382
85733	EB3	S21	1-5/8"	D	23.57	14.73	8.84	YES	YES	717	111
85734	EB3	EB3	1-5/8"	D	20.73	13.7	7.03	YES	YES	1288	227
85735	EB3	EB3	1-5/8"	D	26.72	16.7	10.02	YES	YES	1288	227
85736	EB3	EB3	1-5/8"	D	23.61	15.2	8.41	YES	YES	1155	352
85737	ES173	ES173	1-5/8"	D	15.11	10.84	4.27	YES	YES	3066	782
85738	ES36	ES36	1-5/8"	D	17.46	11.69	5.77	YES	YES	1830	416
85739	ES187	ES187	1-5/8"	D	20.73	13.54	7.19	YES	YES	3247	334
85740	EB3	S21	1-5/8"	D	24.7	15.15	9.55	YES	YES	848	305
85745	S21	S21	1-5/8"	D	19.88	12.34	7.54	YES	YES	3064	231
85746	S21	S21	1-5/8"	D	19.88	12.34	7.54	YES	YES	1754	167
85900	S21	S21	1-5/8"	G	17.33	11.23	6.11	YES	YES	1467	337
85901	EB3	EB3	1-5/8"	G	29.09	17.68	11.42	YES	NO	1830	418
85902	S21	S21	1-5/8"	G	19.03	12.09	6.93	YES	YES	1441	267
85903	ES36	ES36	1-5/8"	G	31.99	19.13	12.86	YES	YES	666	113
85904	ES36	ES36	1-5/8"	G	27.61	16.88	10.73	YES	YES	666	113
85905	ES36	EB3	1-5/8"	G	23.81	16.16	7.66	YES	YES	1020	219
85906	ES36	ES36	1-5/8"	G	21.77	14.05	7.72	YES	YES	700	255
85907	ES36	EB3	1-5/8"	G	21.43	14.2	7.23	YES	YES	1216	251
85908	ES36	ES36	1-5/8"	G	18.48	12.25	6.23	YES	YES	1020	219
85909	ES36	ES36	1-5/8"	G	24.25	15.19	9.06	YES	YES	700	255
85910	ES36	ES36	1-5/8"	G	20.79	13.54	7.25	YES	YES	1074	219
85911	ES36	ES36	1-5/8"	G	16.89	11.53	5.36	YES	YES	1020	219
85912	EB3	ES36	1-5/8"	G	18.68	12.57	6.11	YES	YES	1020	219
85913	ES36	EB3	1-5/8"	G	22.56	15.2	7.36	YES	YES	1020	219
85914	ES36	ES36	1-5/8"	G	14.36	10.25	4.11	YES	YES	1020	219
85915	ES36	EB3	1-5/8"	G	19.06	12.7	6.36	YES	YES	1020	219
85916	ES36	ES36	1-5/8"	G	24.65	15.55	9.1	YES	YES	1149	219
85918	ES150	ES150	1-5/8"	G	22.97	14.58	8.39	YES	NO	1726	412
85919	ES36	ES36	1-5/8"	G	22.52	14.33	8.19	YES	YES	1265	121

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85920	ES150	ES150	1-5/8"	G	21.16	13.57	7.59	YES	NO	845	49
85921	S21	ES36	1-5/8"	G	22.07	13.57	8.5	YES	NO	2053	339
85922	ES150	ES150	1-5/8"	G	21.19	13.53	7.66	YES	NO	878	185
85923	ES177	ES161	1-5/8"	G	22.52	14.52	8	YES	YES	1940	221
85924	ES90	ES36	1-5/8"	G	20.39	12.99	7.41	YES	NO	1036	122
85925	ES90	ES90	1-5/8"	G	22.56	15.6	6.95	YES	NO	761	144
85926	ES90	ES90	1-5/8"	G	26.5	17.96	8.54	YES	YES	1387	279
85927	ES90	ES90	1-5/8"	G	24.76	15.47	9.3	YES	YES	1288	388
85928	ES90	ES90	1-5/8"	G	20.31	13.24	7.07	YES	NO	957	229
85929	ES90	ES90	1-5/8"	G	20.28	13.21	7.08	YES	NO	2214	267
85930	ES177	ES161	1-5/8"	G	17.86	12	5.86	YES	YES	1617	342
85931	ES177	ES161	1-5/8"	G	22.52	14.52	8	YES	YES	1435	220
85932	ES178	ES150	1-5/8"	G	21.26	13.7	7.56	YES	YES	1102	430
85933	ES175	ES175	1-5/8"	G	18.27	12.72	5.54	YES	YES	1089	383
85934	ES36	ES36	1-5/8"	G	17.8	12.04	5.75	YES	YES	3511	1063
85935	S21	ES36	1-5/8"	G	18.7	11.92	6.78	YES	NO	1054	419
85936	ES174	S43	1-5/8"	G	17.27	11.48	5.79	YES	YES	1479	337
85937	ES174	S43	1-5/8"	G	19.04	12.35	6.7	YES	YES	1479	337
85938	ES36	ES36	1-5/8"	G	16.06	10.82	5.24	YES	YES	1581	432
85939	ES36	ES36	1-5/8"	G	14.44	10.04	4.41	YES	YES	1719	420
85953	ES90	ES90	1-5/8"	G	26.13	15.86	10.27	YES	NO	2001	153
85954	ES90	ES36	1-5/8"	G	20.43	13	7.43	YES	NO	1812	148
85955	ES175	ES150	1-5/8"	G	21.25	13.66	7.59	YES	YES	1034	397
85956	ES183	ES184	1-5/8"	G	30.65	18.77	11.88	YES	YES	979	373
85957	ES90	ES90	1-5/8"	G	20.78	13.19	7.6	YES	NO	1583	138
85958	ES150	ES150	1-5/8"	G	22.89	14.5	8.39	YES	YES	1926	281
85959	ES150	ES150	1-5/8"	G	21.16	13.57	7.59	YES	YES	1021	123
85961	ES178	ES176	1-5/8"	G	22.83	14.17	8.66	YES	YES	2206	240
85962	ES178	ES176	1-5/8"	G	21.8	13.66	8.15	YES	YES	2206	240
85963	ES90	ES36	1-5/8"	G	25.49	18.68	6.81	YES	YES	1490	206
85964	ES90	ES36	1-5/8"	G	25.49	18.68	6.81	YES	YES	1981	205
85965	ES178	ES161	1-5/8"	G	24.24	15.15	9.09	YES	YES	2206	238
85966	ES178	ES161	1-5/8"	G	23.25	14.64	8.62	YES	YES	2206	238
85967	ES178	ES176	1-5/8"	G	23.93	14.86	9.07	YES	YES	2206	238
85968	EB3	EB3	1-5/8"	G	19.87	13.39	6.48	YES	YES	1069	227
85969	ES90	ES36	1-5/8"	G	18.38	11.93	6.45	YES	NO	1612	125
85970	ES188	S21	1-5/8"	G	27.23	16.44	10.79	YES	YES	1092	147

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, soit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
85971	ES36	ES36	1-5/8"	G	22.56	14.17	8.39	YES	NO	2315	451
85972	ES36	ES36	1-5/8"	G	30.78	18.26	12.52	YES	NO	1493	261
85974	ES36	ES36	1-5/8"	G	26.02	16.11	9.91	YES	YES	3087	230
85975	ES36	ES36	1-5/8"	G	24.24	15.15	9.09	YES	YES	1658	219
85976	ES36	ES36	1-5/8"	G	29.92	18.12	11.8	YES	YES	582	138
85977	ES36	S42	1-5/8"	G	26.2	15.91	10.29	YES	YES	582	138
85978	ES179	ES179	1-5/8"	G	29.84	18.16	11.69	YES	YES	582	138
85979	ES36	ES36	1-5/8"	G	31.18	18.66	12.52	YES	YES	582	138
85980	ES179	ES179	1-5/8"	G	31.17	18.66	12.52	YES	YES	582	138
85984	ES158	ES150	1-5/8"	G	25.44	15.96	9.48	YES	YES	2248	1168
85985	ES174	S43	1-5/8"	G	19.04	12.31	6.73	YES	YES	2068	723
85986	ES175	ES150	1-5/8"	G	21.25	13.66	7.59	YES	YES	1754	221
85988	S21	EB3	1-5/8"	G	23.84	14.87	8.97	YES	YES	1200	138
85989	ES174	ES136	1-5/8"	G	20.78	13.15	7.63	YES	NO	1812	351
85994	ES90	ES36	1-5/8"	G	21.21	13.4	7.81	YES	NO	1824	263
85995	ES90	ES36	1-5/8"	G	23.5	14.52	8.98	YES	NO	1830	173
85998	ES90	ES90	1-5/8"	G	22.83	14.17	8.66	YES	NO	1345	178
85999	ES90	ES90	1-5/8"	G	19.84	12.79	7.05	YES	NO	2214	259
86200	ES194	ES194	45 MM	D	14.24	10.45	3.79	YES	YES	4238	688
86201	ES193	ES193	45 MM	D	13.26	9.94	3.32	YES	YES	4238	688
86202	ES193	ES193	45 MM	D	14.52	10.43	4.09	YES	YES	4238	688
86203	ES193	ES193	45 MM	D	16.88	11.61	5.27	YES	YES	4238	910
87000	S21	EB3	2-1/16"	E	24.46	15.21	9.25	YES	YES	1332	300
87001	EB3	EB3	2-1/16"	E	20.76	13.76	7	YES	YES	1158	190
87002	EB3	EB3	2-1/16"	E	23.5	15.41	8.09	YES	YES	879	203
87003	EB3	EB3	2-1/16"	E	26.26	16.51	9.75	YES	YES	1332	395
87004	EB3	EB3	2-1/16"	E	26.76	16.76	10	YES	YES	1158	190
87006	EB3	EB3	2-1/16"	E	23.75	15.25	8.5	YES	YES	1158	272
87007	S21	S21	2-1/16"	E	15.65	10.4	5.25	YES	YES	879	253
87011	S21	S21	2-1/16"	E	23.65	14.4	9.25	YES	YES	1750	1050
87012	S21	S21	2-1/16"	E	23.65	14.4	9.25	YES	YES	650	364
87013	S21	S21	2-1/16"	E	23.65	14.4	9.25	YES	YES	1075	585
87015	ES173	ES173	45MM	E	15.51	11.18	4.33	YES	YES	4950	900
87016	S21	EB3	2-1/16"	E	21.17	13.91	7.26	YES	YES	1808	238
87017	ES160	ES160	2-1/16"	E	23.35	15.31	8.07	YES	YES	1876	220
87018	ES36	ES36	2-1/16"	E	17.36	11.71	5.65	YES	YES	2479	1000
87019	ES160	ES160	2-1/16"	E	24.84	15.85	8.9	YES	YES	2972	665

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
89401	EB2	EB2	1-5/8"	G	28.41	17.16	11.25	YES	NO	665‡	194
89402	EB2	EB2	1-5/8"	G	24.41	15.16	9.25	YES	NO	874‡	206
89403	EB2	EB2	1-5/8"	G	26.86	17.16	9.7	YES	YES	929‡	281
89405	ES36	ES36	1-5/8"	G	26.3	16.57	9.73	YES	YES	1009‡	249
89406	ES36	ES36	1-5/8"	G	24.76	15.82	8.93	YES	YES	658‡	125
89407	ES36	ES36	1-5/8"	G	21.61	14.17	7.45	YES	YES	652‡	218
89408	EB2	EB2	1-5/8"	G	19.68	12.9	6.78	YES	NO	536‡	201
89409	EB2	EB2	1-5/8"	G	27.13	16.92	10.2	YES	YES	567‡	165
89410	EB3	EB3	1-5/8"	G	26.34	16.57	9.77	YES	NO	1185‡	182
89411	ES90	ES90	1-5/8"	G	25.39	16.06	9.34	YES	YES	436‡	186
89412	EB3	EB3	1-5/8"	G	24.26	15.68	8.58	YES	YES	1155‡	169
89413	EB2	EB2	1-5/8"	G	20.94	13.53	7.41	YES	NO	536‡	201
89414	ES36	ES36	1-5/8"	G	29.65	18.18	11.46	YES	YES	1045‡	217
89415	EB2	EB2	1-5/8"	G	20.12	13.29	6.83	YES	YES	1155‡	514
89416	EB2	EB2	1-5/8"	G	28.62	17.54	11.08	YES	YES	1155‡	514
89417	ES136	S21	1-5/8"	G	22.94	14.31	8.63	YES	NO	1226‡	515
89418	S21	S21	1-5/8"	G	21.44	13.19	8.25	YES	NO	1266‡	515
89419	EB3	EB3	1-5/8"	G	18.04	12.67	5.36	YES	YES	1352‡	636
89420	EB3	EB3	1-5/8"	G	22.8	14.8	8	YES	NO	862‡	258
89422	EB3	EB3	1-5/8"	G	25.12	16.3	8.83	YES	YES	794‡	253
89423	S21	S21	1-5/8"	G	18.67	12.21	6.46	YES	YES	1352‡	573
89424	S21	EB3	1-5/8"	G	23.73	15.14	8.59	YES	YES	794‡	253
89425	EB3	EB3	1-5/8"	G	26.5	16.93	9.57	YES	YES	1352‡	167
89426	S21	ES36	1-5/8"	G	20.46	13.05	7.41	YES	NO	926‡	419
89427	S21	EB3	1-5/8"	G	27.19	17.62	9.57	YES	YES	794‡	253
89428	S21	ES150	1-5/8"	G	22	14.27	7.72	YES	YES	958‡	446
89429	EB3	EB3	1-5/8"	G	26.22	16.57	9.65	YES	NO	941‡	266
89430	ES36	ES36	1-5/8"	G	24.61	15.66	8.94	YES	YES	1462‡	279
89431	ES36	ES36	1-5/8"	G	22.41	14.16	8.25	YES	NO	751‡	211
89432	ES36	ES36	1-5/8"	G	23.42	14.79	8.63	YES	NO	1507‡	561
89434	EB2	EB2	1-5/8"	G	27.12	16.79	10.33	YES	YES	1155‡	514
89435	EB2	EB2	1-5/8"	G	24.92	15.82	9.1	YES	YES	1155‡	514
89436	ES36	ES36	1-5/8"	G	17.24	12.04	5.2	YES	YES	998‡	217
89437	ES36	ES36	1-5/8"	G	20.12	13.42	6.7	YES	YES	1155‡	514
89438	EB2	EB2	1-5/8"	G	23.17	14.54	8.63	YES	NO	583‡	103
89439	EB2	EB2	1-5/8"	G	25.67	15.79	9.88	YES	NO	518‡	103
89440	ES36	ES36	1-5/8"	G	23.9	15.31	8.59	YES	YES	1498‡	561

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
89441	S21	ES36	1-5/8"	G	20.14	13.06	7.08	YES	YES	761‡	126
89442	EB3	EB3	1-5/8"	G	24.72	15.74	8.98	YES	NO	1055‡	224
89443	ES158	ES159	1-5/8"	G	22.19	14.66	7.53	YES	YES	1206‡	466
89446	EB2	EB2	1-5/8"	G	28.36	17.41	10.95	YES	YES	702‡	204
89447	S21	S21	1-5/8"	G	23.63	14.69	8.94	YES	YES	702‡	241
89448	ES161	ES162	1-5/8"	G	24.61	15.66	8.94	YES	YES	782‡	323
89449	ES150	ES150	1-5/8"	G	23.25	14.9	8.35	YES	NO	1519‡	324
89450	ES161	ES162	1-5/8"	G	24.61	15.66	8.94	YES	YES	1282‡	193
89451	ES174	ES136	1-5/8"	G	30.39	18.54	11.86	YES	YES	645‡	172
89453	ES178	ES150	1-5/8"	G	21.14	13.93	7.21	YES	YES	860‡	435
89454	ES175	ES175	1-5/8"	G	18.27	12.91	5.36	YES	YES	938‡	388
89455	S21	S21	1-5/8"	G	26.31	16.03	10.28	YES	YES	791‡	276
89456	ES174	S43	1-5/8"	G	17.04	11.63	5.4	YES	YES	975‡	377
89457	ES90	ES36	1-5/8"	G	19.92	13.02	6.89	YES	NO	941‡	156
89458	ES177	ES161	1-5/8"	G	22.48	14.6	7.88	YES	YES	1575‡	222
89459	ES174	EB3	1-5/8"	G	25.63	16.14	9.49	YES	NO	1179‡	314
89460	ES174	ES136	1-5/8"	G	20.58	13.03	7.55	YES	NO	997‡	384
89461	ES160	ES160	1-5/8"	G	19.96	13.58	6.38	YES	YES	897‡	103
89502	ES161	ES162	1-5/8"	G	24.61	15.66	8.94	YES	YES	1240‡	300
89503	ES150	ES150	1-5/8"	G	21.28	13.72	7.56	YES	NO	1033‡	123
G52131	S92	CL1			22.71	15.74	6.97				
G52591	S104	CL1			20.11	13.66	6.45				
G52592	S104	CL1			20.11	13.66	6.45				
G57206	TMT3S	CL1			22.71	15.74	6.97				
G57800	TMU2B1S	LP4			26.73	19.49	7.24				
G57801	TMU2B1S	LP4			26.73	19.49	7.24				
G57816	TMT3S	LP4			27.17	18.98	8.19				
G63183	EB4	EB4	1-3/8"		20.79	13.01	7.78				
G63299	EB1	EB1	1-3/8"		18.08	11.55	6.53				
G63306	ES24	ES24	1-3/8"		19.85	12.57	7.28				
G63347	ES31	ES35	1-3/8"		18.08	11.55	6.53				
G63350	S1	ES25	1-3/8"		18.82	11.79	7.03				
G63355	EB1	ES24	1-3/8"		14.98	9.95	5.03				
G63357	ES24	ES24	1-3/8"		14.98	9.95	5.03				
G63366	ES34	ES34	1-3/8"		23.26	14.23	9.03				
G63375	S12	BP7			14.14	9.11	5.03				
G63386	S36	ES25	1-3/8"		16.11	10.58	5.53				
G63387	S1	ES25	1-3/8"		23.32	14.04	9.28				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63403	ES26	ES26	1-3/8"		24.58	14.8	9.78				
G63405	EB1	EB1	1-3/8"		20.01	12.48	7.53				
G63406	EB1	ES83	1-3/8"		22.98	13.95	9.03				
G63409	EB1	ES185	1-3/8"		21.48	13.2	8.28				
G63414	S36	ES41	1-3/8"		15.09	10.06	5.03				
G63419	EB1	EB1	1-3/8"		24.08	14.55	9.53				
G63432	S1	EB19	1-3/8"		21.11	12.83	8.28				
G63455	ES83	ES83	1-3/8"		22.98	13.95	9.03				
G63461	EB1	ES83	1-3/8"		25.51	15.23	10.28				
G63500	S36	ES25	1-3/8"		15.09	10.06	5.03				
G63511	S1	ES25	1-3/8"		22.45	13.42	9.03				
G63524	EB1	ES185	1-3/8"		27.08	16.05	11.03				
G63525	EB1	ES185	1-3/8"		22.98	13.95	9.03				
G63605	EB19	ES27	1-3/8"		24.24	14.71	9.53				
G63607	BP14	ES185	1-3/8"		25.58	15.3	10.28				
G63608	S36	EB1	1-3/8"		14.56	9.78	4.78				
G63610	S47	EB1	1-3/8"		21.95	13.17	8.78				
G63614	S36	EB1	1-3/8"		15.09	10.06	5.03				
G63622	S36	EB1	1-3/8"		15.32	10.29	5.03				
G63623	S36	ES83	1-3/8"		22.57	14.29	8.28				
G63624	S36	ES185	1-3/8"		20.17	12.64	7.53				
G63625	EB1	ES24	1-3/8"		22.56	13.78	8.78				
G63675	ES34	ES34			26.86	16.08	10.78				
G63676	ES69	ES69	1-3/8"		15.48	10.45	5.03				
G63678	S36	BP7	1-3/8"		18.09	13.56	4.53				
G63679	BP14	ES83	1-3/8"		25.01	14.98	10.03				
G63714	S62	BP7	1-3/8"		15.39	9.86	5.53				
G63716	S62	ES26	1-3/8"		16.39	9.86	6.53				
G63772	S36	BP10	1-3/8"		13.73	9.45	4.28				
G63773	EB1	ES185	1-3/8"		22.98	13.95	9.03				
G63775	EB1	ES185	1-3/8"		27.08	16.05	11.03				
G63778	S12	ES171	1-3/8"		24.55	14.52	10.03				
G63808	EB1	ES83	1-3/8"		28.86	17.08	11.78				
G63809	EB1	ES83	1-3/8"		22.98	13.95	9.03				
G63810	EB1	ES185	1-3/8"		31.6	18.57	13.03				
G63817	S12	ES60			15.8	11.02	4.78				
G63837	BP8	ES41	1-3/8"		28.23	17.95	10.28				
G63866	ES34	ES34	1-3/8"		22.81	14.12	8.69				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)

**SPECIFICATIONS BY PART NUMBER
ESPECIFICACIONES POR NÚMERO DE PARTE
SPÉCIFICATIONS PAR NUMÉRO DE PIÈCE**

Gabriel	Mounting		Bore	External Diameter Illustration	Lengths			Dust Tube	Recoil Cutoff	Controls*	
	Upper	Lower			Extended	Collapsed	Stroke			Rebound	Compression
G63886	S38	ES34			20.8	13.36	7.44				
G63888	EB1	ES41			31.36	18.67	12.69				
G63893	S11	LU1			15.07	10.44	4.63				
G63894	S11	BP9			12.82	8.88	3.94				
G63895	S11	BP9			14.12	9.68	4.44				
G63896	BP14	ES34			22.36	13.92	8.44				
G63897	BP14	ES34			23.87	14.68	9.19				
G63929	S36	EB1	1-3/8"		14.72	9.71	5.01				
G63969	S62	ES34	1-3/8"		20.75	13.31	7.44				
G64009	S38	ES34			23.29	14.25	9.04				
G64010	EB1	ES83			26.94	16	10.94				
G64013	ES34	ES34			26.52	16.33	10.19				
G64042	ES18	ES18			14.92	10.55	4.37				
G64043	S61	BP38			14.09	9.68	4.41				
G64089	ES56	ES56			20.43	13.03	7.4				
G64121	ES34	ES34			25.35	16.17	9.18				
G64148	LU1	DS1			18.39	14.09	4.3				
G64149	ES34	ES34			24.57	16.14	8.43				
G64177	ES216	ES19			25.86	16.1	9.76				

* Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity. Fuerza de amortiguación en libras para extender o comprimir el amortiguador a una velocidad de operación promedio. La puissance d'amortissement en poids de l'amortisseur, soit comprimé, doit détendu, à une vitesse de fonctionnement moyenne.

† At bumper contact / Al contacto con el tope de goma / Au contact avec le butoir

‡ For GasSLX Series, forces are at the "Firm" (F) setting. / Para la serie GasSLX, las fuerzas están ajustadas en (F) "Firme". / Pour la série GasSLX, le réglage de la force est sur «Firme» (F)